

Touch Screen Fingerprint Lock & Keypad Lock
Installation Instruction Version:T2.0


Thank you for purchasing our product.
Please read this manual carefully before use.
Please keep this manual well for future reference.

Gracias por comprar nuestro producto.
Por favor, lea atentamente este manual.
Por favor, mantenga este manual y consultarlo en el futuro antes de utilizar.

Required Tools For Installation
Herramientas Necesarias Para La Instalación

Drill	Angle Ruler	Screwdriver	Lead Pencil
Taladro	ReglaÁngulo	Destornillador	Lápiz
			
Chisel	Hammer	Stiletto	Stiletto
Cinzel	Martillo	Aguja	Aguja
			
		2 1/8" (54mm)	9/10" (24mm)

1 UNPACKING
DESEMBALAJE



Loosen this screw and remove the battery cover.
Aflojar el tornillo con un destornillador y retire la tapa de la batería.


Loosen and remove the two screws.
Afloje y quite los dos tornillos.

Remove the lock bodies from the foam stand
Retirar la cerradura del soporte de espuma


Tips :Put the unpacked lock parts on soft surface avoiding scratch.
Consejos: ponga las piezas en la superficie suave para que no se rayar.

2 HOLE DRILLING
ORIFICIO DE PERFORACIÓN


(1) Choose the proper latch
Elegir la correcta pasador




(2) Locate the hole center position
Localizar la posición del agujero




(3)Hole drilling on the door face
Orificio de perforación en la cara de la puerta



(5)Hole drilling on the door side
Agujero taladrado en la puerta lateral




(4)Locate the hole center position on the door side
Localice el agujero posición en el lado de la puerta




Tips:Let the hole on the door side go through to the hole on the door face.
Consejos: dejar el agujero en el lado pasar por el agujero en la cara de la puerta.

3 INSTALL THE LOCK
INSTALAR LA CERRADURA

(1)Install the latch
Instale la mortaja



(2)Install front lock body on the door
Instale el cuerpo de la cerradura en la puerta




Tips: The latch can be reversed to install according to the door opening direction.
Consejos: la mortaja se puede revertir a una instalación según la dirección de apertura.

Tips: Let the two wires go through the front door hole and hold the lock body by hand.
Consejos: dejar que las 2 líneas de alimentación va a través del cuerpo hacia atrás y conectar la caja de la batería.


Instrucciones De Instalación Para Bloqueo De
Huella Digital De Pantalla Táctil & Bloqueo De Teclado Version T2.0

(3)Install back lock body on the door
Instale el cuerpo de la cerradura en la puerta de atrás




Tips: Insert the plugs in the sockets as the picture shows.
Consejo: Introduzca las clavijas de las tomas como la imagen


(4)Fix the lock bodies with two screws
Fix los órganos de fijación con tornillos destornillador




(5)Install batteries(4X1.5V AA Alkaline)
Instale baterías




(6)Fix the battery cover
Fix la cubierta posterior



(7)Test the installed lock
Prueba el bloqueo instalado




Press the latch to see whether it is flexible.
Presione el pestillo para ver si es flexible.




Turn the handle to see whether it is flexible and can operate the latch smoothly.
Girar la manija para ver si es flexible y puede descorrer el pestillo.

4 INSTALL THE STRIKE PLATE
INSTALACIÓN DE LA PLACA DE HUELGA


(1) Locate the strike plate position
Busque la huelga posición de la placa



(2) Open the hole on the door frame with chisel
Abra el agujero en el marco de la puerta con Chise




(3) Install the plastic slot and strike plate
Instalación de la ranura de plástico y placa de la huelga




Tips: Put the strike plate on the door frame ,and let the latch touch it to adjust the position of the strike plate.
Consejos: poner la placa de la huelga en el marco de la puerta, dejar que el cierre de toque para ajustar la posición de la placa de la huelga.


5 TESTING THE WHOLE LOCK
PRUEBA DEL BLOQUEO DE TODA



Close the door to see whether the latch is matching the stike plate.
Cierre la puerta para ver a tiempo lo que el pestillo se pongan en venta laplaca de la huelga.



Insert the key into the cylinder to see whether it can open the lock.
Introduzca la llave en el cilindro para ver si se puede abrir la cerradura.



Press"11111111"to see whether you can open the lock.
Pulse para ver 111.111 tiempo lo que puede abrir la cerradura.

